

Technische Vorbemerkungen

Der Ausschreibung liegen die Erzeugnisse der Firma WAKO - Trennwände zugrunde. Aus Gründen des Wettbewerbes können jedoch gleichwertige Erzeugnisse anderer Hersteller angeboten werden.

Diese Erzeugnisse sind durch entsprechende Originalmuster zu belegen.

Die Entscheidung über die Gleichwertigkeit liegt ausschließlich bei der Bauherrschaft, der Bauleitung oder dem Bauherren.

Wände und Boden sind von der Bauseite aus mit Fliesen versehen. Es sind Ziegel- Beton- oder Gipskartonwände vorhanden. Nachstehende Beschreibung gilt, falls nichts anderes vermerkt ist, für alle Positionen.

WAKO Typ VK 13 Standard (Brillant - Duplo - Kompakt HPL)

WC – Trennwände: TÜV geprüfte Anlage

13 mm stark, Kompakt - HPL – Platte, beidseitig raumatte Oberflächenstruktur, absolut wasser-, kratz- und stoßfest, lichtecht sowie weitgehend glutfest und chemikalienbeständig. Der Wandanschluss erfolgt unsichtbar mittels natur eloxierten Alu-U-Profil, geringfügige Bautoleranzen können damit mühelos ausgeglichen werden. Alle Schnittkanten werden gefast, um optimalen Kantenschutz und höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Als oberes Abdeckprofil verläuft ein profiliertes natur eloxiertes Aluminiumrohr 35 x 40 mm.

Abmessung:

Gesamthöhe in Normalausführung 202 cm einschließlich 15 cm Bodenfreiheit.

Sonderhöhen werden auf Wunsch gefertigt.

Trennwandstützen:

Massive Aluminiumfüße 20 mm stark, farblich auf Aluminiumprofil abgestimmt, von außen sichtbar verschraubt. Edelstahl-Bodenplatte mit trittfester Kunststoff-Abdeckrosette. Füße aus Edelstahl auf Wunsch lieferbar. (Mehrkosten)

Türen:

Material siehe Trennwände, Standard 60 cm breit, glattflächig und rahmenlos, zur Geräuschdämmung sind die überfälzten Türen mit Anschlaggummi versehen.

Eckwandanschluss:

Befestigung mit abgerundetem Aluminium-Eckprofil.

Beschläge:

Je Tür drei wartungsfreie Qualitäts-Kunststoff-Bänder, Achsbolzen aus Edelstahl.

Beidseitig stabile Kunststoffknöpfe, Schilder und Knopfgriffe sind gegenseitig verschraubt.

Qualitäts - Zungenhebelverschluss, Schauscheibe weiß-rot mit Notöffnungseinrichtung.

Besondere Hinweise:

Um höchsten ästhetischen Anforderungen gerecht zu werden ist die Anlage flächenbündig und rahmenlos ausgeführt. Sämtlich verwendetes Schraubenmaterial ist korrosionsbeständig. Standardmäßig werden die Kabinen mit Nylon-Garderobenhaken in der Farbe der Knöpfe bzw. der Platten ausgestattet.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Farben: nach WAKO Farbkarte (schwarzen Kern)

Fabrikat: WAKO oder gleichwertig